

ARNÉS DE 3 ARGOLLAS ECON. (APA3A-SCO WDO)

DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, tres argollas metálica, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una eventual caída de altura. una eventual caída de altura.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm poliéster (Amarillo/Negro y Rojo/Negro), para facilitar su colocación.
- Cuenta con cierre y regulación en pecho y piernas mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica.
- Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D grande) y en ambas cinturas (dos argollas chicas).
- La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una caída.
- Puntos de conexión; 01 dorsal para detención anti caída y 02 laterales para posicionamiento.

Cinta Plana 25 mm	Ruptura 2720/3105 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Cinta de seguridad 45 mm	Ruptura 2720/3105 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Gancho simple	Sin Deformación 2800 kgf	Req. Min.: 2268 Kgf
Hebilla Dos Piezas	Sin Deformación 2100 kgf	Req. Min.: 1814 Kgf

APLICACIONES

Principalmente para riesgos de caída de altura y espacios confinados.

MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.



- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.

APROBACIONES

Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de normas: ANSI A10.32-(2012), ANSI Z359.1-2007

Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: ICONTEC

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERU SAC informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERU SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA SAFETY PERU SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.