

TAPON AUDITIVO PVC

EP-T06C EN CAJA O BOLSA

DESCRIPCIÓN

- Los tapones auditivos otorgan protección a los trabajadores que realizan sus funciones en lugares de trabajo donde los niveles de ruido son mayores a los niveles permitidos por la legislación vigente.
- Son de material hipoalergénico y superficie totalmente lisa, especialmente diseñados para otorgar gran comodidad en la mayoría de los canales auditivos de los trabajadores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico.
- Textura suave, blanda y ergonómica.
- Caja en polietileno para ser almacenado de manera higiénica o en bolsa tipo ziploc.
- Presentación con cordón o sin.
- De fácil mantenimiento con agua y jabón neutro.
- Diseño triple reborde.

ADVERTENCIA

- Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.
- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.

APLICACIÓN

Protector auditivo en PVC siliconado reutilizable, con cordón, material antialérgico, suave con 3 membranas que sellan el canal auditivo. De fácil uso y acomodación, disponible en estuche para enganchar al cinturón.

Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñadas para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos. El color verde del tapón permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.

TABLA DE ATENUACIÓN

Frecuencia en Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media	25,7	26,3	28,6	29,7	29,7	33,0	40,9
Desviación standar	4,9	5,3	5,9	5,0	5,2	6,9	4,9

Atenuación global en frecuencias: Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L)
H= 36dB - M=23dB - L=16dB

Valor de la reducción del ruido
NRR= 32dB



GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

APROBACIONES

ANSI S3.19-1974

EMPAQUE

- Caja de 100 pares.